

Traffic HS

Acabado acrílico para sistemas de alta y ultra velocidad



Ventajas

- Se ha desarrollado para cubrir las necesidades de las Empresas de Limpieza de reducir los tiempos de mantenimiento y recursos conservando el aspecto de los pisos en un máximo de apariencia. Su avanzada fórmula combina la flexibilidad necesaria para resistir el tránsito intenso sin deteriorarse, al mismo tiempo que le otorga una excelente respuesta al lustrado.
- Excelente durabilidad y resistencia superior a rayas, marcas de tacos o de ruedas de carros.
- Alta respuesta al lustrado/ abrillantado, sin generación de polvillo.
- Brillo intenso, que se mantiene durante todo el dia, al lustrarse con máquinas de alta o ultra alta velocidad.
- Fácil y rápida restauración que disminuye los tiempos de mantenimiento utilizando métodos convencionales o Spray Buffing.
- Apto para todo tipo de pisos.
- Secado rápido.
- Alta resistencia al agua y a los detergentes.
- Película de baja densidad que evita la penetración de la suciedad y facilita la limpieza.

Traffic HS

Modo de Empleo

- **Instalación**

1) Delimitar el area a tratar con señales de "Piso Mojado"
2) Aplicar removedor **Pro Strip** dilución desde (1+3) hasta (1+7) u **8M Removedor** (1+3).
3) Aplicar de 2 a 3 capas de sellador **Plaza Plus**.
4) Aplicar 2 a 4 capas de **Traffic HS**, utilizando una mopa limpia. Dejar secar durante 30 minutos entre capas. Los niveles de humedad, temperatura y ventilación pueden afectar el tiempo de secado.
5) Retirar señales de "Piso Mojado"

- **Mantenimiento**

Métodos Convencionales:
1) Delimitar el área tratada con señales de "Piso Mojado".
2) Barrer el piso con mopa de barrido tratada con el atrapapolvo recomendado por **Diversey**.
3) Limpiar el piso con mopa y máquina de 175 rpm y paño/pad rojo o con autolavadora, utilizando un limpiador neutro (**Stride, 8M Limpiador**), o un limpiador alcalino (**Limpiador UHS**), o un limpiador mantenedor (**Revive HS, Revive SC**).
4) Dejar secar y abrillantar con máquina de altas revoluciones (**Ergodisc 1200**) o ultra alta velocidad.
5) Barrer con mopa de barrido tratada con el atrapapolvo recomendado por **Diversey**.

Método Spray - Buffing:
1) Delimitar el área tratada con señales de "Piso Mojado".
2) Barrer el piso con mopa de barrido tratada con el atrapapolvo recomendado por **Diversey**.
3) Aplicar **Revive HS** diluido (1+3) por el método Spray - Buffing utilizando una máquina **Taski Ergodisc Omni** y paño/pad rojo.
4) Lustrar/ abrillantar en seco utilizando un paño/pad rojo limpio.
5) Barrer con mopa de barrido tratada con el atrapapolvo recomendado por **Diversey**.

- **Reaplicación de Capas**

1) Delimitar el área con señales de "Piso Mojado"
2) Barrer el piso con mopa de barrido tratada con el atrapapolvo recomendado por **Diversey**.
3) Limpiar el piso con mopa o lavadora automática utilizando **Limpiador UHS** (1+500)
4) Aplicar una o dos capas de **Traffic HS**, utilizando una mopa limpia. Dejar secar durante 30 minutos entre capa y capa. Los niveles de humedad, temperatura y ventilación pueden afectar el tiempo de secado.
5) Retirar las señales de "Piso Mojado".

Información Técnica

Parámetro	Característica
Peso específico	1,01
pH	7,5 - 8,5
Dilución	Usar puro
Rendimiento	60 - 70 m2 / Lt

Presentación
Caja de 4 bidones de 5 litros

Precauciones

Los pisos pueden estar resbaladizos al estar mojados. Señalice adecuadamente. Para evitar contaminación, no volcar el remanente de **Traffic HS** no utilizado en el envase original. Aplicar con precaución en superficies cuya temperatura sea menor a 10ºC. No diluir ni mezclar con otros productos. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Siempre siga las instrucciones de la etiqueta del producto.

Recomendaciones

Diversey recomienda su uso en el sistema de alta productividad para el tratamiento de grandes áreas, utilizando **Revive HS** como limpiador - mantenedor aplicado con máquina lavadora. O por el sistema de Spray - Buffing para áreas pequeñas o medianas aplicado con máquina **Taski Ergodisc Omni**. Sistema: **Plaza Plus - Traffic HS - Revive HS.**

Para mas información
Favor de contactar a su representante local de **Diversey**.

Diversey de Argentina S.A.
Av. Márquez 970, Villa Bosch (B1682BAQ)
Pcia. Buenos Aires
Tel:. 54-11-4842-8200
0-810-HIGIENE (444-4363)

Diversey Industrial y Comercial de Chile Ltda.
Rio Refugio 9635, Pudahuel
Santiago de Chile
Fono: 56-2-713-1100

Diversey Perú S.A.C.
Av. Oscar R. Benavides (ex Colonial) 5849,
Parque Industrial y Comercio - Callao
Fono: 51-1-614-5900

